

Bad Staffelstein, 12.01.2016

**Salt water approval**  
**Salzwasserfreigabe**  
(German Version below)

To whom it may concern,

Herewith we declare, that our modules

- **IBC MonoSol xxx CS**
- **IBC MonoSol xxx CS Black**
- **IBC MonoSol xxx CS4 Smart**
  
- **IBC PolySol xxx CS4**
- **IBC PolySol xxx CS**
  
- **IBC SoloSol xxx CS**

are in accordance with IEC 61701 „Salt mist corrosion test. The modules could be installed close to salt – containing waters (e.g. Coasts), if the hereafter mentioned conditions are full filed.

1. The modules shall not have direct contact with salt water.
2. The modules can be installed more than 50 meters away from coastline, without additional corrosion prevention countermeasure.
3. If the distance is less than 50 meters, it would not be necessary to use corrosion prevention countermeasure as long as mounting clamps and/or no grounding are used. For the case no mounting clamps and/or grounding is used, it is necessary to take corrosion prevention measures for the grounding and mounting holes (like adding prevention coating).
4. The installation must be fixed (e.g. not on boats or buoys, etc)
5. The modules must be installed according to the valid installation manual and warranty terms

For further questions, please contact your sales representative.

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass unsere Module

- **IBC MonoSol xxx CS**
- **IBC MonoSol xxx CS Black**
- **IBC MonoSol xxx CS4 Smart**
  
- **IBC PolySol xxx CS4**
- **IBC PolySol xxx CS**
  
- **IBC SoloSol xxx CS**

der IEC 61701 „Salznebel-Korrosionsprüfung von photovoltaischen (PV-)Modulen“ entsprechen. Die Module können in die Nähe von salzhaltigen Gewässern (z.B. Meeresufer, Küsten) installiert werden, wenn die nachstehenden Punkte erfüllt werden.

1. Die Module dürfen keinen direkten Kontakt zum Salzwasser haben.
2. Die Module können in einem Abstand von mindestens 50 Metern zum salzhaltigen Gewässer errichtet werden, ohne dass zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen vorgenommen werden müssen.
3. Beträgt der Abstand zwischen salzhaltigen Gewässer und Modulen weniger als 50 Meter, müssen nur dann keine Korrosionsschutzmaßnahmen getroffen werden, wenn Montageklammern verwendet werden und keine Erdung notwendig ist. Für den Fall, dass keine Montageklammern verwendet werden und eine Erdung erforderlich ist, müssen für die Montage- und Erdungsbohrungen Korrosionsschutzverfahren wie z.B. das Aufbringen von Beschichtungen getroffen werden.
4. Die Module sind standfest zu montieren (z.B. keine Installation auf einem Boot, etc.)
5. Die Module müssen gemäß der aktuell gültigen Installationsanleitung und Garantieerklärung installiert sein.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

With sunny regards/ Mit sonnigen Grüßen

  
\_\_\_\_\_  
i.V. Britta Späth  
Director SCM  
IBC Solar AG

  
\_\_\_\_\_  
i.V. Sebastian Geier  
Director Product Management  
IBC Solar AG